

Krangabel Doppelbügel

Höhen- und Seitenverstellbar



Einfach und sicher

- Bedienerfreundlich
- Optimales Handling
- Höchstmögliche Sicherheit
- Tragkraft von 1.500 bis 3.000 kg
- Für Autokräne geeignet
- Problemloses Umrüsten
- Absolute Flexibilität
- Nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften hergestellt

Technische Daten:

	KG 1500 D höhen- und seitenverstellbar	KG 1800 D höhen- und seitenverstellbar	KG 1800 D seitenverstellbar	KG 3000 D höhen- und seitenverstellbar
Tragkraft	1500 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel
Nutzhöhe	1200–1700 mm	1200–1700 mm	1200 mm	1200–1700 mm
Gesamtlänge	1290 mm	1100 mm	1110 mm	1120 mm
Gesamthöhe	1809–1310 mm	1785–2285 mm	1805 mm	1835–2335 mm
Zinkenabstand	340–940 mm	340–940 mm	340–940 mm	410–940 mm
Zinkenlänge	1150 mm	960 mm	960 mm	964 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	170 kg	155 kg	134 kg	243 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	Europalette längs	-	-	-