

Krangabel Federlastausgleich

Einfach und sicher



- Bedienerfreundlich
 - Optimales Handling
 - Höchstmögliche Sicherheit
 - Tragkraft von 1.000 bis 3.000 kg
 - Für Baustellenkräne geeignet
 - Problemloses Umrüsten
 - Absolute Flexibilität
- Nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften hergestellt

Technische Daten:

	KG 1000 F	KG 1500 F	KG 1800 F	KG 3000 F
Tragkraft	1000 kg	1500 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Federlast	Federlast	Federlast	Federlast
Nutzhöhe	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge	1100 mm	1350 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamthöhe unbelastet	1882 mm	2090 mm	2078 mm	2115 mm
Gesamthöhe belastet	2120 mm	2325 mm	2315 mm	2280 mm
Zinkenabstand	680 mm	580 mm	680 mm	710 mm
Zinkenlänge	950 mm	1192 mm	942 mm	936 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	90 kg	124 kg	110 kg	183 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	-	Europalette längs	-	-