

Mauer & Schalbühe SB2 Hydraulik

Hydraulische Mauerbühe mit maximal 3000 kg Tragkraft (Auszüge max. 125 kg)
Stufenlos verstellbar von 0,40 m bis 1,99 m ohne Radsatz
Plattformgröße: 1,68 m x 3,16 m (bis 5,16 m mit Auszügen)



Flache Mauerbühe, Auftrittshöhe nur 40 cm
Konstruktion komplett feuerverzinkt,
2 doppelwirkende Zylinder, gleichmäßige Hub-
und Senkgeschwindigkeit

Jede Stirnseite ist mit vier stufenlos verstellbaren
Auszügen ausgerüstet. 4 Anhängösen für
Krantransport, 2 Gabelstaplertaschen in der
Arbeitsplattform integriert



Unterölaggregat mit
Schaltschrank unter der
Plattform. Von oben immer zugänglicher Schaltschrank,
Steuerspannung nur 24V Schutz – Kleinspannung, Bedieneinheit
durch Steck-Verbindung abnehmbar. Schaltschrank gleichzeitig als
Stromverteiler nutzbar, ausgerüstet mit einer CEE Kraftsteckdose
400V / 16A, und einer Schuko Steckdose 230V / 16A.

Die Halterung der Bedieneinheit ist an der gesamten Bühe
ringsum einsteckbar. Ablagefach für Bedieneinheit unter der
Arbeitsplattform

24.10.2017



BAUGERÄTE
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD
Primelweg 22
A - 6850 DORNBIRN
Tel.: 0 55 72 / 21 0 80-0
Fax: 055 72 / 21 0 80-2
E-mail: office@merz.at
Internet: www.merz.at

